

KBC Dragiša Mišović

Šifra	Opis	Količina
007309020	Podnožje kontrolera – tip Xenta 400 Terminal part Koristi se kao podnožje kontrolera za montažu na DIN šinu.	9,00 kom
007302850	Modul I/O 8UI/2AO – tip Xenta 451A - digitalni ulaz (20 VDC, 3 mA, minimalna širina impulsa 80 ms) - naponski ulaz (0-10 VDC) - strujni ulaz (0-20 mA) - temperaturni ulaz (-50 do +150°C) - analogni izlaz (0-10 VDC, 2 mA) 8 univerzalnih ulaza i 2 analogna izlaza. Napajanje 24 VAC. Komunikacija TP/FT10, instalacija na DIN šinu preko podnožja Xenta 400.	6,00 kom
SXWTBIOW110001	Univerzalno podnožje za montažu na DIN šinu, za I/O module, SXWTBIOW110001	24,00 kom
007302450	Modul I/O 4UI/5DO – tip Xenta 421A - digitalni ulaz (20 VDC, 3 mA) - brojački ulaz (20 VDC, 3 mA, minimalna širina impulsa 20 ms) - naponski ulaz (0-10 VDC) - strujni ulaz (0-20 mA) - temperaturni ulaz (-50 do +150°C) - otpornički (10 Ω do 10 kΩ) - digitalni izlaz (2A, 250 VAC, NO) 4 univerzalna ulaza i 5 digitalnih izlaza. Napajanje 24 VAC. Komunikacija TP/FT10, instalacija na DIN šinu preko podnožja Xenta 400.	3,00 kom
SXWDI16XX10001	Modul I/O 16DI – Digital In (DI-16) - digitalni ulaz (minimalna širina impulsa 120 ms) - brojački ulaz (minimalna širina impulsa 20 ms, maksimalna frekvencija 25 Hz) 16 digitalnih ulaza. Beznaponski kontakti, 24 VDC, 2.4 mA, RS-485 komunikacija sa serverom automatike, napajanje preko interne magistrale sa Smart napajanja (1.6 W, 24 VDC), instalacija na DIN šinu preko podnožja, omogućena HOT SWAP opcija (menjanje IO modula dok je pod napajanjem) SXWDI16XX10001	11,00 kom
SXWASPPXX10001	Automation Server Premium (AS-P) - Komunikacioni protokoli (BacNET, LON, Modbus) - Komunikacioni portovi (Ethernet, LonWorks, USB host, USB device, 2 x RS-485) - CPU (frekvencija 160 MHz, SDRAM 128 MB, flash memorija 4 GB) Podrška za HTTP/HTTPS, SMTP, NTP, DHCP, IP adresiranje. Podržani WEB servisi. RS-485 komunikacija sa modulima automatike, napajanje preko magistrale Smart napajanja (7 W, 24 VDC), instalacija na DIN šinu preko podnožja. Kontrola do 30 modula automatike, SXWASPPXX10001	4,00 kom
SXWTBASW110002	Univerzalno podnožje za montažu na DIN šinu, za server / kontroler automatike premium, SXWTBASW110002	1,00 kom
SXWTBASW110002	TB-ASP-W1 TERM BASE ASP W1	3,00 kom
SXWPS24VX10001	Power supply 24VAC/VDC (PS-24V) Smart napajanje kontrolera automatike do 30W. LED statusi. Instalacija na din šinu preko podnožja, SXWPS24VX10001	4,00 kom
SXWTBPSW110001	Univerzalno podnožje za montažu na DIN šinu, za modul za napajanje, SXWTBPSW110001	4,00 kom
SXWDOA12X10001	Modul I/O 12DO – Digital Output FormA (DO-FA-12) - digitalni izlazi (kontakti: 250 VAC/30 VDC, 2A, minimalna širina impulsa 100 ms, Form A, 12 NO) 12 digitalnih izlaza. RS-485 komunikacija sa serverom automatike, napajanje preko interne magistrale sa Smart napajanja (1.8 W, 24 VDC), instalacija na DIN šinu preko podnožja, omogućena HOT SWAP opcija (menjanje IO modula dok je pod napajanjem) SXWDOA12X10001	3,00 kom
SXWAOV8XX10001	Modul I/O 8AO – Analog Out Voltage (AO-V-8) 8 analognih izlaza. -1mA do 2 mA, 0-10 VDC, RS-485 komunikacija sa serverom automatike, napajanje preko magistrale Smart napajanja (0.7 W, 24 VDC), instalacija na DIN šinu preko podnožja, omogućena HOT SWAP opcija (menjanje IO modula dok je pod napajanjem) SXWAOV8XX10001	5,00 kom
SXWUI8D4X10001	Modul I/O 8UI/4DO – Universal In Digital Out FormC (UI-8/DO-FC-4) - digitalni ulaz (24 VDC, 2.4 mA, beznaponski kontakti, minimalna širina impulsa 120 ms) - brojački ulaz (24 VDC, 2.4 mA, beznaponski kontakti, minimalna širina impulsa 20 ms, maksimalna frekvencija 25 Hz) - naponski ulaz (0-10 VDC, tačnost +/- 7mV) - strujni ulaz (0-20 mA, tačnost +/- 0.03 mA) - otpornički ulaz (10Ω do 10kΩ ili 10kΩ do 60kΩ) - temperaturni ulaz (-50°C do 50°C) - digitalni izlazi (kontakti: 250 VAC/30 VDC, 3A, minimalna širina impulsa 100 ms, Form C, 4 NO, 4NC) 8 univerzalnih ulaza i 4 digitalna izlaza. RS-485 komunikacija sa serverom automatike, napajanje preko interne magistrale sa Smart napajanja (1.9 W, 24 VDC), instalacija na DIN šinu preko podnožja, omogućena HOT SWAP opcija (menjanje IO modula dok je pod napajanjem) SXWUI8D4X10001	1,00 kom
SXWUI16XX10001	UI-16 Modul 16 Univerzalnih Ulaza	3,00 kom
SXWDOC8XX10001	DO-FC-8 8 Dig Out FormC	1,00 kom
SXWSCABLE10002	Ugaoni S-kabl dužine 1.5 m, SXWSCABLE10002	8,00 kom
SXWSWORK00001	StruxureWare building operation workstation standard	1,00 kom
SXWSWESXX00001	SmartStruxure Enterprise Server	1,00 kom

5123014010	Kanalski senzor temperature (-40 - 150°C), STD100-400	9,00 kom
5123104010	Cevni senzor temperature (-40 - 150°C), STP100-100	5,00 kom
9121041000	Pocket STP 100mm Brass	5,00 kom
8800231030	Pokretač ventila M400	18,00 kom
004701060	Diferencijalni presostat, SPD910-300Pa	16,00 kom
004701070	Diferencijalni presostat, SPD910-500Pa	10,00 kom
MD10SR-24T	MD10 SR-24T 1M 5400	3,00 kom
VG311F-65C	Trokraki ventil VG311F-65C 63M SU00	3,00 kom
004700320	Transmitter pritiska SPD310-/100/300/500/1000	1,00 kom
7314137000	Trokraki ventil V341/25/10	7,00 kom
5141100010	Spoljni senzor temperature (-40 - 90 °C), STO100	2,00 kom
8800311030	Pokretač ventila M800	5,00 kom
7314141000	Trokraki ventil V341/32/16	8,00 kom
7314129000	Trokraki ventil V341/15/4.0	2,00 kom
8751001000	Actuator Damper MD5B-230	7,00 kom
5123010010	Kanalski senzor temperature (-40 - 150°C), STD100-250	14,00 kom
7314133000	Trokraki ventil V341/20/6.3	2,00 kom